

Specyfikacja produktu

Szafy ramowe stojące SRS 19"

- Standardowy kolor RAL 7035 (jasnoszary - struktura).
- Szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi).
- Szafy przeznaczone są do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.
- Możliwość zestawiania szaf w rzędy (przy zastosowaniu zestawu do łączenia szaf -11190130).
- Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły , półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli).
- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo dwa otwory 2U szer. 450 mm znajdują się w górnej i dolnej części tylnej ściany szafy. Wszystkie otwory występujące w ramie zaślepione są blaszkami znajdującymi się na mikrozłączach i są wyłamywane według potrzeby użytkownika (w to miejsce montuje się na wcisk przepust szczotkowy do szaf stojących 90/450 mm -11140851).
- Nóżki poziomujące M10 (możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych (2 x kółko zwykłe + 2 x kółko z hamulcem - 11090015). Przy zastosowaniu kółek maksymalna nośność szaf statycznie (nie licząc masy szafy) nie przekracza 150 kg. Dla większych obciążeń szaf z wykorzystaniem kółek wymagane jest zastosowanie zespołu jezdnych montowanego bezpośrednio do szafy lub do cokołu (wytrzymującego statycznie obciążenie do 600 kg, nie przekraczając jednak standardowego dopuszczalnego obciążenia samej szafy), odpowiednio: do szaf stojących szerokości 600 mm - 11190160, i szer. 800 mm - 11190180. Istnieje również możliwość ustawienia szaf na cokołach zwykłych jak i z przeciwwagą.



- Drzwi przednie z możliwością montażu prawo i lewostronnego z blachy gr. 1,5 mm z wklejaną szybą hartowaną o gr. 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°. Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania w miejsce osłony tylnej drzwi stalowych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe.
- Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Cztery pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy (co skutecznie zwiększa jej nośność), tworzą dwie płaszczyzny montażowe. Każdy profil posiada oznaczenie wysokości numerowane co jeden U (1U = 44 mm) ułatwiające montaż urządzeń.
- Maksymalny rozstaw profili montażowych to odpowiednio dla głębokości szaf:
 - Gł. 600 mm - max 472 mm
 - Gł. 800 mm - max 672 mm
 - Gł. 900 mm - max 772 mm

Specyfikacja produktu

Szafy ramowe stojące SRS 19"

Wszystkie elementy rozłączne (drzwi, osłony boczne i tylna) posiadają linki uziemiające (dł. 30 cm, 6 mm²) podłączone do sześciu zacisków (śruby M6) umiejscowionych w podstawie szafy.



W szafach o szer. 800 mm istnieje możliwość zwiększenia statycznego udźwigu szafy przez wyposażenie jej w zestaw wzmacniających trawersów bocznych - 11130195.

Nowy system mocowania profili montażowych do kątowników w dachu i podłodze szafy skutecznie zwiększył jej nośność, wygospodarowując jednocześnie miejsce na wygodne układanie i prowadzenie wiązek kablowych. Za pomocą śrub rackowych można regulować głębokość położenia płaszczyzn montażowych lub dodawać kolejne profile. Minimalna odległość od drzwi przednich - 95 mm.



Możliwość montażu szafy na cokole o wysokości 100 lub 200 mm.

Drzwi szaf stojących wyposażone są w zamek jednopunktowy z klamką.



Montowana w drzwiach przednich szyba bezpieczna jest wklejana oraz dodatkowo wzmocniona elementem zabezpieczającym przed jej wypadnięciem.

Specyfikacja produktu

Szafy ramowe stojące SRS 19"

Dostępne wymiary

Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks
	Szer.	Gł.	Wys.			
15U	600	600	780	44	600	11012661.1V
15U	600	800	780	51	600	11012681.1V
15U	800	800	780	60	600	11012881.1V
15U	800	900	780	64	600	11012891.1V
18U	600	600	915	48	600	11013661.1V
18U	600	800	915	56	600	11013681.1V
18U	800	800	915	64	600	11013881.1V
22U	600	600	1095	53	600	11014661.1V
22U	600	800	1095	62	600	11014681.1V
22U	800	800	1095	71	600	11014881.1V
22U	800	900	1095	76	600	11014891.1V
24U	600	600	1210	82	600	11015661.1V
24U	600	800	1210	82	600	11015681.1V
24U	800	800	1210	82	600	11015881.1V
24U	800	1000	1210	82	600	11015811.1V
27U	600	600	1315	60	600	11016661.1V
27U	600	800	1315	69	600	11016681.1V
27U	800	800	1315	80	600	11016881.1V
32U	600	600	1535	73	600	11017661.1V
32U	600	800	1535	87	600	11017681.1V
32U	800	800	1535	88	600	11017881.1V
32U	800	900	1535	102	600	11017891.1V
32U	600	900	1535	108	600	11017691.1V
42U	600	600	1980	88	600	11018661.1V
42U	600	800	1980	105	600	11037501.1V
42U	800	600	1980	103	600	11018861.1V
42U	600	900	1980	110	600	11018691.1V
42U	800	800	1980	121	600	11018881.1V
45U	600	600	2120	92	600	11019661.1V
45U	600	800	2120	109	600	11019681.1V
45U	800	800	2120	127	600	11019881.1V
47U	600	600	2186	100	600	11010661.1V
47U	600	800	2120	115	600	11010681.1V
47U	800	800	2120	130	600	11010881.1V

Zestaw montażowy

- listwa szczotkowa - 1 szt,
- komplet śrub rackowych M6 (16 szt.),
- klucze do ścian bocznych i tylnej - 2 szt,
- klucze do drzwi przednich - 2 szt,
- komplet nóżek poziomujących M10 - 4 szt,
- 1,5 m osłony krawędzi zabezpieczającej okablowanie po wyłamaniu zaślepki przepustu kablowego.

Warunki dostawy

Szafy dostarczane są jako kompletnie zmontowane, na palecie drewnianej, zapakowane w czapy kartonowe na dachu i podłodze oraz folię stretchową wraz z kątownikami zabezpieczającymi krawędzie na czas transportu. Istnieje możliwość realizacji dostawy szaf w innych wykonaniach i kolorze niż standard wg zapotrzebowania Klienta.

Kontakt

BKT Elektronik

Centrala
ul. Łochowska 69
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 371
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: sales@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Warszawa
ul. Grochowska 7
02-495 Warszawa
tel. +48 22 867 55 55
fax. +48 22 867 55 44
e-mail: warszawa@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Gdańsk
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
tel. +48 58 558 43 23
fax. +48 58 558 43 32
e-mail: gdansk@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Południowy
Biuro projektowo-handlowe
ul. Roździeńskiego 91 (Bud A) Vp.
40-203 Katowice
tel. +48 32 781 00 46
tel. +48 32 781 00 52
fax. +48 52 36 36 370
e-mail: katowice@bkte.pl

BKT Elektronik

Oddział Południowy
Biuro Handlowe
ul. Fabryczna 20a
31-553 Kraków
fax. +48 12 41 80 818
tel. +48 12 41 05 881
e-mail: krakow@bkte.pl