

POWERbox

650VA - 2200VA

TOWER

line-interactive



CHARAKTERYSTYKA

- Port USB
- Zimny start
- Wyświetlacz LCD
- UPS Line-interactive
- Oprogramowanie gratis
- Wyświetlacz graficzny LCD
- Złącza Schucko (IEC13 jako opcja)
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Automatyczna regulacja napięcia wejściowego

ZASTOSOWANIE

Idealny dla:

- Urządzeń IT (PC)
- Systemów bezpieczeństwa
- Kiosków multimedialnych
- Bankomatów
- Systemów fiskalnych



	POWERbox 650VA	POWERbox 850VA	POWERbox 1200VA	POWERbox 2200VA
Moc	650VA/360W	850VA/480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
WEJŚCIE				
Zakres napięcia	162V - 290V			
Zakres częstotliwości	45Hz - 55Hz / 55Hz - 65Hz			
WYJŚCIE				
Napięcie	220V / 230V / 240V			
Współczynnik mocy (PF)	0,55			
Kształt napięcia	Sinusoida			
WYDAJNOŚĆ				
Tryb liniowy	95%			
Tryb AVR	88%			
BATERIE				
Czas podtrzymania (PF=0,7 i 75%)	12min.	15min.	22min.	37min.
Czas ładowania	6h do 90%			
CZAS PRZEŁĄCZENIA				
BAT « » LINE	2ms - 4ms			
INTERFEJS				
Wyświetlacz	LCD			
Porty komunikacyjne	USB			
Oprogramowanie	WinPower			
GABARYTY				
Szer. x Wys. x Gł. (mm) / (transportowe)	100 x 143 x 290		139 x 195 x 364	
Waga z bateriami (kg) / (transportowa)	5,7	6,2	10,3	10,93
INNE				
Poziom hałasu	0°C - 35°C			
Temperatura pracy	5% - 95% (bez kondensacji)			
Alarmy dźwiękowe	Tak			
Ochrona TVSS	RJ11 Jack		RJ45 Jack	