

SX25-ISDN-BK



SOLARIX – POZOSTAŁE

Patch panele ISDN

Wspierane protokoły	10BASE-T i niższe
Ilość portów	25 i 50 x RJ45
Min. żywotność portu	750 podłączeń/odłączeń
Pokrycie styków	15 μ złota i 100 μ niklu
Zaciski	dualne 110/Krone 4p4c i 8p8c
Min. żywotność zacisków	200 podłączeń
Średnica żył	AWG 26 – 22
Materiał niemetalowych części	tworzywo FR UL94-0
Kolor	czarny
Wielkość	1U
Wysokość	44 mm
Szerokość	484 mm
Głębokość	129 mm
Temp. składowania	-40 do +70 °C
Temp. transportu	-10 do +60 °C
Max. wilgotność	93 %

Patch panele Solarix przeznaczone są do tej części okablowania strukturalnego, która służy do połączenia stanowisk roboczych z centralą telefoniczną. Panele posiadają 25 lub 50 portów typu RJ45 i dualnych złącz typu 110/Krone. Częścią panela jest wspornik umożliwiający pewne zamocowanie kabla telefonicznego do korpusu patch panela. Do zalet patch paneli Solarix należą wysoka niezawodność, trwałość, a przede wszystkim łatwy montaż. Panele spełniają wszystkie wymagania dla kategorii 3. Dostępne są w kolorze czarnym, wysokość w szafie – 1U.

Oznaczenie

SX25-ISDN-BK

SX50-ISDN-BK

Opis

Panel ISDN Solarix 25 x RJ45 czarny 1U

Panel ISDN Solarix 50 x RJ45 czarny 1U

SX50-ISDN-BK

