

SX24HDM-O-STP-SL-UNI



SOLARIX KATEGORIA 5E

Modularny patch panel high-density

Ilość portów	24
Kolor	srebrny
Wielkość	0,5U
Wysokość	44 mm
Szerokość	484 mm
Głębokość	97 mm
Temp. składowania	-40 do +70 °C
Temp. transportu	-30 do +60 °C
Max. wilgotność	93 %

Nieobsadzony patch panel z oznaczeniem SX24HDM-O-STP-SL-UNI to uniwersalny modułowy patch panel, który jest przeznaczony na 24 keystony okablowania strukturalnego Solarix. Panel jest kompatybilny z keystonami linii produktów Solarix – kategoria 5E, Solarix – kategoria 6 i Solarix – kategoria 6A, które posiadają dostęp do złącz od tyłu. Modułowa konstrukcja umożliwia wygodną instalację, a wspornik zapewnia przejrzyste ułożenie i solidne przymocowanie kabli. W przypadku instalacji okablowania ekranowanego należy użyć przewodu uziemiającego, w który wyposażony jest patch panel, w celu solidnego połączenia z uziemieniem szafy. Panel dostępny jest w kolorze srebrnym, a jego wysokość w szafie to zaledwie 0,5U. Do zaślepienia nie używanych portów można wykorzystać zaślepki SXXJ-O-BK.

Oznaczenie

SX24HDM-O-STP-SL-UNI

SXXJ-O-BK

Opis

19" modularny nieobsadzony patch panel Solarix 24 porty srebrny 0,5U

Zaślepka keystona do modularnych patch paneli czarna



SXXJ-O-BK