

Karta techniczna

KONTAKT S

Preparat do oczyszczania styków z tlenków i siarczków, który chroni przed korozją, oraz zapewnia swobodny przepływ prądu (zwłaszcza w przypadku utlenionych i zużytych kontaktów). Stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane są czyste styki (między innymi: przełączniki, gniazda, wtyki, podstawki pod układy scalone, oprawki do żarówek, uchwyty bezpieczników, styki w kondensatorach). Środek nie wchodzi w reakcję z materiałami używanymi w elektronice.

Zastosowanie:

- przywraca niską rezystencję złącza
- posiada właściwości czyszczące
- używany w technice audio
- ochrona przed wilgocią i korozją
- zapobiega powstawaniu prądów błądzących

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość względna 20°C	g/cm ³	0,74
Lepkość	MPa·s	20,5

Opakowania

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
60 ml (aerazol)	4 lub 20	ART.AGT-010
300 ml (aerazol)	4 lub 20	ART.AGT-009
400 ml (aerazol ze szczoteczką)	4 lub 24	ART.AGT-227
1000 ml (butelka)	4 lub 16	ART.AGT-098

Magazynowanie

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe właściwości i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.