

# SOLARIX

## KATEGORIA 5E

### Gniazdko SX9 – modularne

SX9-2-WH



Ilość portów	1, 2 i 3
Materiał części niemetalowych	plastik FR na podstawie UL94-0
Kolor korpusu gniazdka	biała
Temperatura magazynowania	-40 do +70 °C
Temperatura operacyjna	-10 do +60 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

Gniazdko modularne Solarix SX9 to gniazdko typu German Style, które można wyposażyć w jeden, dwa lub trzy keystoney Solarix z tylnym gniazdem, zarówno z klasyczną listwą zaciskową IDC, jak i z samozaciskową. Tak samo jak wszystkie pozostałe komponenty okablowania strukturalnego Solarix niniejsze nieobłożone gniazdko są wyprodukowane tak, aby zapewnić ich maksymalną żywotność i bardzo dobrą funkcjonalność. Gniazdko przeznaczone są do instalacji pod tynk. Przy zastosowaniu boksów SX9-0-WH można wykorzystać ten typ gniazdka do instalacji na tynk. Gniazdko i boks są w kolorze białym.

#### Oznaczenie

#### Opis

SX9-1-0-WH	Gniazdko modularne Solarix 1 port pod tynk białe
SX9-2-0-WH	Gniazdko modularne Solarix 2 porty pod tynk białe
SX9-3-0-WH	Gniazdko modularne Solarix 3 porty pod tynk białe
SX9-0-WH	Boks na tynk do gniazdka SX9 białe 80 x 80 x 41 mm

SX9-3-0-WH



SX9-0-WH

