

## P-PSP-G19-1U-6-SC/E2

Półko-przełącznica umożliwiająca spawanie i komutowanie kabli światłowodowych oraz montaż urządzenia sieciowego.



Półko-przełącznica światłowodowa z zainstalowanymi adapterami i dodatkową płytką wejścia kabla pod kątem

### cechy główne:

- produkt przeznaczony do montażu w szafach i stojakach 19" i 21" (po zastosowaniu reduktorów),
- regulowane wsporniki przód-tył, regulujące położenie półko-przełącznicy w szafie,
- przełącznica z możliwością wyposażenia w adaptery i pigtaile,
- umożliwia podłączenie 6 adapterów typu SC/E2000 simplex i LC duplex oraz wykonanie do 12 spawów (kasetę z holderem i pokrywką),
- rozplanowane pole zapasu pigtaili,
- możliwość umieszczenia przełącznika sieciowego – maksymalna jego szerokość do 220mm,
- perforacje i odkryta przestrzeń umożliwiają wymianę ciepłego powietrza z zamontowanego aktywnego urządzenia,
- w standardzie wejście kablowe z przepustem gumowym schodkowym, możliwość dokupienia dodatkowej płytki z wejściem kablowym pod kątem,
- zainstalowany kołek na tylnej ścianie do ewentualnego podłączenia linki uziemiającej.

### w zestawie:

- kasetę światłowodową z pokrywką
- opaski zaciskowe,
- zestaw montażowy,
- przepust gumowy schodkowy PSG-22.

### opcje zamawiane oddzielnie:

- adaptery,
- pigtaile,
- termokurczliwe osłonki spawów,
- przełącznik sieciowy,
- dławnica typu PG-13,5,
- dodatkowa płytkę adaptującą wejście kablowe,
- dodatkowy przepust gumowy schodkowy,
- komplet reduktorów RED-21-1U.

### segmenty rynku:



OPERATORZY  
TELEKOMUNIKACYJNI  
I MOBILNI



OPERATORZY  
ISP I CATV



PROJEKTANCI  
I WYKONAWCY

## P-PSP-G19-1U-6-SC/E2

### parametry techniczne:

P-PSP-G19-1U-6-SC/E2	
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 x 190
typ kasety   pokrywki	SK-KM2 z pokrywką COVER
pojemność kasety	12J
maks. liczba kaset światłowodowych	1
pole komutacyjne	6x SC/E2 simplex, LC duplex
ilość wejść kablowych (∅ 22mm)	1 (*2)
zalecana długość pigtaili [m]	1 - 2,5
wykonanie	stal lakierowana proszkowo, kolor RAL9005
waga [kg]	~2

\* drugie wejście kablowe (pod kątem) po dokupieniu i zainstalowaniu dodatkowej płytki.

kod	opis
P-PSP-G19-1U-6-SC/E2-1K7	Półko przełącznica światłowodowa panelowa 19". Pole komutacyjne 6xSC/E2000/LC duplex. Wymiary: 483x44x190 [mm], stal kolor RAL9005. W zestawie: kaseta z holderem (do 12J), przepust gumowy, opaski
P-PSP-G19-1U-6-SC/E2-K00	Półko przełącznica światłowodowa panelowa 19". Pole komutacyjne 6xSC/E2000/LC duplex. Wymiary: 483x44x190 [mm], stal kolor RAL9005, brak kasety i dodatkowego wyposażenia
A-WK-P-PSP	dodatkowa płytką adaptująca wejście kablowe pod kątem do półko przełącznicy