

**PINCES D'ANCRAGE À DENTS  
POUR CÂBLES FIG-8  
ANCHORING CLAMPS WITH TEETH  
FOR STEEL MESSENGERED FIG-8 CABLES**

**PA --- M**



### Application

Dispositif d'arrêt pour réseaux aériens de télécommunication (câbles structure en 8 avec porteur acier).  
Anchoring clamp for telecommunication aerial networks (cable structure in 8 with steel catenary).

| Code SM-CI | Reference                  | Capacité câble<br>Cable capacity<br>Ø (mm) | L<br>(mm) | Cond <sup>t</sup><br>Packing |
|------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
| P10019393  | PA 04 120 M                | 2 – 4                                      | 120       | 100                          |
| 10066396   | PA 06 120 M / PA 230(*)    | 4 – 6                                      | 120       | 50                           |
| 10080425   | PA 06 200 M                | 4 – 6                                      | 200       | 50                           |
| 10080426   | PA 06 250 M                | 4 – 6                                      | 250       | 50                           |
| 10080427   | PA 06 300 M / PA 230 V(*)  | 4 – 6                                      | 300       | 50                           |
| 10066391   | PA 07 120 M                | 5 – 7                                      | 120       | 50                           |
| 10081035   | PA 07 200 M / PA 550(*)    | 5 – 7                                      | 200       | 50                           |
| 10081036   | PA 07 250 M                | 5 – 7                                      | 250       | 50                           |
| 10081037   | PA 07 300 M                | 5 – 7                                      | 300       | 50                           |
| 10083093   | PA 07 500 M / PA 550 V(*)  | 5 – 7                                      | 500       | 50                           |
| 10085554   | PA 09 250 M                | 7 - 9                                      | 250       | 50                           |
| 10085699   | PA 10 300 M / PA 1000(*)   | 8 – 11                                     | 300       | 50                           |
| 10086959   | PA 10 500 M / PA 1000 V(*) | 8 – 11                                     | 500       | 50                           |

(\*) Reference : France Telecom

Résistance à la traction selon le câble / Tensile strength according to the cable.

NOTA : Mechanical characteristics are liable to be changed depending on the cable type used. Photos for illustration only.

Delivered with an instruction installation in each box.

Les caractéristiques mécaniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.

Livré avec une notice de mise en œuvre par carton.

FPP1008xxxx\_PAM\_201601\_FGB\_1/1