

CTS-102

Telefon systemowy przeznaczony do współpracy z serwerami Slican MAC-6400, CCT-1668 oraz CXS-0424. Telefon CTS-102 dzięki swoim parametrom użytkowym zapewnia łatwą obsługę przy jednoczesnym dostępie do użytecznych funkcji centrali.

Dostępny w trzech wersjach:

- CTS-102.IP – z dużym, podświetlanym wyświetlaczem czteroliniowym
- CTS-102.CL-GR – z dużym, podświetlanym wyświetlaczem czteroliniowym
- CTS-102.HT-GR – z wyświetlaczem dwuliniowym



■ CTS-102.CL-GR

Parametry telefonu:

- menu w języku polskim, angielskim i niemieckim
- czytelny wyświetlacz LCD
 - dla wersji CTS-102.CL i CTS-102.IP – wyświetlacz czteroliniowy, podświetlany
 - dla wersji CTS-102.HT – wyświetlacz dwuliniowy
- 8 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia z sygnalizacją LED
- różne rodzaje dzwonków – sygnały dla połączeń przychodzących z zewnątrz, z sieci firmowej i bramofonu
- możliwość zarządzania konferencjami (tylko w wersji CTS-102.CL i CTS-102.IP)
- nawigacja podobna do aparatów komórkowych, klawisze nawigacyjne
- poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”
- kontekstowe działanie klawiszy
- sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich
- optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń
- podręczna pamięć 10 numerów wybranych, odebranych i nieodebranych
- dostęp do książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych
- blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)
- konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)
- praca HandsFree
- funkcja „domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi)
- możliwość sterowania trybami pracy centrali
- gniazda do podłączenia słuchawek nagłownych (w wersji CTS-102.CL i CTS-102.IP)
- połączenie z centralą jedną parą przewodów
- zasilanie z centrali
- regulowany kąt nachylenia telefonu
- możliwość montażu na ścianie
- telefony dostępne w kolorze szarym



■ CTS-102.CL-GR KLAWISZE FUNKCYJNE